

**Модуль металлический контейнерного типа**

**«БЫТОВОЙ ДОМИК»**

**ПАСПОРТ**

2007г.

## **1. Общие сведения об изделии**

1.1. Модуль металлический контейнерного типа «БЫТОВОЙ ДОМИК» предназначен для обеспечения комфортными условиями пребывания при температуре окружающего воздуха  $\pm 50^{\circ}\text{C}$ , весе снежного покрова до 150 кгс/кв. м и ветровом давлении до 48 кгс/кв.м.

## **2. Технические характеристики**

2.1. Габаритные размеры модуля:

длина – 6,00м

ширина – 2,45м

высота – 2.50м

2.2. Масса – не более 3000кг

2.3. Расчетный срок службы – 10 лет

2.4. Сейсмостойкость – 7 баллов

2.5. Степень огнестойкости – У

2.6. Предельная нагрузка на электропроводку – 7кВт

2.7. Модуль имеет каркасную конструкцию. Основание выполнено из швеллера 10. Угловые (снаружи), вертикальные (внутри) стойки и верхняя часть каркаса из уголка 75. Боковые стойки выполнены из деревянного бруса 100\*40. Наружная обшивка – оцинкованный профнастил – 0,55мм. Крыша – стальной лист 2мм. Утепление стен, пола и потолка – минеральная вата «KNAUF» 100мм. Парогидроизоляция – полиэтилен. Внутренняя обшивка – МДФ панели.

2.8 Окна пластиковые 800\*900 поворотно-откидные.

2.9.Вентиляция естественная.

2.10.Освещение – естественное и искусственное.

## **3. Комплект поставки.**

1	Светильник с лампой накаливания	1 шт.
2	Светильник люминесцентный	1 шт.
3	Эл. Выключатель	2 шт.
4	Эл. Розетка двойная	2 шт.
5	Эл. Автомат 10А	1 шт.
6	Эл. Автомат 25А	1 шт.

## **4. Свидетельство о приёмке техническим контролем.**

Модуль металлический соответствует чертежам, конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Утеплитель уложен в панели без щелей, пустот и пор. Изделие по качеству укладки утеплителя принято.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

## **5. Сведения о консервации и упаковке**

5.1. Двери заперты. Ключи находятся в дверях.

М.П. \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_